



La vis CLS a été spécialement conçue pour l'assemblage d'éléments bois tels que les bardages claire voie ou clin. Elle peut également être utilisée comme vis de terrasse et de garde-corps bois.

CARACTÉRISTIQUES



Matière

- Acier avec revêtement Impreg®+ 8 µm : équivalent à de la galvanisation à chaud 55 µm,
- Ce revêtement assure une excellente tenue en extérieur (hors milieux salins et chlorés) et bénéficie d'une très bonne résistance à toutes les essences de bois. Son aspect mat se confond très bien dans tous les types de bois.

Avantages

- **Tête fraisée** : s'intègre dans le bois pour une finition parfaite,
- **Alésoir sous tête** : permet une finition sans copeau de bois,
- **Double filet et filetage partiel** : serrage optimal des différents bois entre eux,
- **Pointe type 17** : pas de pré-perçage nécessaire dans les bois résineux,
- **Revêtement Impreg®+** : pas de risques de casse sur les bois denses.



APPLICATIONS

Domaines d'utilisation

- Bardages en bois,
- Clôture en bois/bois,
- Pose de lames de terrasses,
- Garde-corps bois...

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions



Références	Code article	Dimensions [mm]							Quantité par boîte
		d	l	d _h	l _{g1}	l _{g2}	t _{fix}	Embout	
CLSZN4.8X48	75460	4.8	48	8	26	18	23	T-20	1300 / 250
CLSZN4.8X65	75462	4.8	65	8	26	22	40	T-20	750 / 250

