

# Ponceuse à cylindre oscillant avec plateau inclinable 380 mm, 350 W

TSPS370

Double action rotative et oscillante verticalement pour réaliser un ponçage rapide et améliorer son rythme de travail. Plateau inclinable sur 45° facilitant les opérations de chanfreinage. Fournie avec 5 manchons de ponçage de différentes tailles (de 14 à 51 mm) donnant la possibilité d'intervenir sur des pièces d'ouvrage de dimensions et de formes complexes. Moteur à induction de 350 W très résistant pourvu de paliers à roulements à billes étanches. Compartiments de rangement pour accessoires intégrés. Inserts de plateau et tubulure d'extraction des poussières. Facile à monter sur établi et à utiliser comme outil autonome. Étalonnage du plateau facile à réaliser à 0° et 45°. 6 inserts de plateau, 6 rondelles, 4 cylindres, 5 manchons et 2 compartiments de rangement pour accessoires.



## Caractéristiques techniques du produit

<b>Hauteur du produit</b>	480 mm
<b>Longueur du produit</b>	381 mm
<b>Largeur du produit</b>	381 mm
<b>Poids du produit</b>	14 kg
<b>Vitesse à vide</b>	1425 tr/min
<b>Contenu - 1</b>	1 ponceuse à cylindre oscillant
<b>Contenu - 2</b>	6 inserts de plateau
<b>Contenu - 3</b>	6 rondelles
<b>Contenu - 4</b>	4 cylindres
<b>Contenu - 5</b>	5 manchons (hauteur : 143 mm, diamètre : 13 - 51 mm)
<b>Contenu - 6</b>	2 compartiments de rangement pour accessoires
<b>Contenu - 7</b>	1 mode d'emploi
<b>Matériau - construction primaire</b>	Plastique

## Contenu

- 1 ponceuse à cylindre oscillant
- 6 inserts de plateau
- 6 rondelles
- 4 cylindres
- 5 manchons (hauteur : 143 mm, diamètre : 13 - 51 mm)
- 2 compartiments de rangement pour accessoires
- 1 mode d'emploi

Oscillations par minute	24
Nombre de manchons	5
Taille de la table	381 mm